RENOVA

FICHA TÉCNICA

Selladores, adhesivos y químicos · Actualizada: 23 oct 2026

FISCHER MULTI-SILICONA STANDARD DMS

Selladores y Silicones · Selladores, adhesivos y químicos

SILICONG

Silicón de base acetato para aplicaciones interiores y exteriores.

FOTO DEL PRODUCTO



ESPECIFICACIONES

Marca	**fischer**
Base química	**Silicón acético, un componente**
Deformación total	**25%**
Formación de piel	**Aprox. 5 minutos**
Temperatura de aplicación	**+5 °C a +30 °C**
Resistencia térmica	**-50 °C a +120 °C**
Contenido	**280 ml**

OPCIONES Y CLAVES

CLAVE	COLOR
SILICONG	Transparente
SILICONGB	Blanco
SILICONGN	Negro

CARACTERÍSTICAS

Permanentemente elástico

Con fungicida contra moho y hongos

Muy buena resistencia a la intemperie, al envejecimiento y a la luz UV

Buena resistencia química; no se puede pintar

Para juntas en fregaderos, lavabos, regaderas, cocinas y ventanas de aluminio

Sobre aluminio anodizado, acero inoxidable, cerámica, azulejo, PVC y madera pintada

Ventas y asesoría

618 276 3752 · 618 507 3731

aluminiorenova.com · Durango, Dgo.

Escanea para ver este producto en la tienda en línea

Datos de la página de fischer México (fischermex.com.mx, art. 618607). Datos tomados del sistema de Renova (claves), del Catálogo Renova 2027 y de la tienda en línea. Ficha RN-SILICONG.