RENOVA

FICHA TÉCNICA

Selladores, adhesivos y químicos · Actualizada: 25 oct 2026

SILICÓN PUMASIL ACÉTICO 100%

Selladores y Silicones · Selladores, adhesivos y químicos

SI-8100T

Silicón acético de un componente, de curado rápido y con antihongos, para uso general: sellado de aluminio, baños y cocinas.

FOTO DEL PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS

- Evita la aparición de hongos y moho
- Excelente resistencia a los rayos UV y a la intemperie
- Adhiere a la mayoría de superficies no porosas sin primer
- Sigue elástico por años: sellos herméticos e impermeables
- Junta: ancho igual a profundidad hasta 1 cm; en juntas más anchas, ancho = 2 × profundidad
- Limpiar la superficie con acetona o alcohol isopropílico antes de sellar

ESPECIFICACIONES

Marca	**Pumasil**
Base	**Silicón acético, un componente**
Temperatura de aplicación	**+5 °C a +40 °C**
Formación de película (50% HR)	**6 min**
Tiempo para repasar	**5 min**
Escurrimiento	**Menos de 2 mm**
Densidad	**0.97 g/ml**
Capacidad de movimiento	**±25%**
Resistencia a la temperatura (curado)	**-50 °C a +120 °C**
Dureza Shore A	**24**
Módulo al 100%	**0.30 MPa**
Resistencia a la tracción	**1.20 MPa**
Elongación a la ruptura	**750%**
Pintable	**No**
Rendimiento	**Metros por cartucho = 280 ÷ (ancho mm × profundidad mm)**
Vida en almacén	**12 meses entre +5 °C y +25 °C**

CUIDADOS

No usar en concreto, mampostería, superficies porosas, metales ferrosos, cobre, latón, plásticos, policarbonato ni hule (puede mancharlos). No se puede pintar. Retirar el exceso antes de que forme película; ya curado, solo se quita a mano.

Ventas y asesoría
618 276 3752 · 618 507 3731
aluminiorenova.com · Durango, Dgo.

Escanea para ver este producto en la tienda en línea

Datos de la ficha técnica del fabricante (Pumasil). Datos tomados del sistema de Renova (claves), del Catálogo Renova 2027 y de la tienda en línea. Ficha RN-SI-8100T.